

HYGIEJNEREGLER GUL ZONE

Udførelse af arbejdsopgaver i Gul zone:

Under arbejdets udførelse er følgende desinficeret:

- Personens hænder, værktøj, materiel og materialer

Under arbejdets udførelse er følgende rengjort:

- Personens beklædning og arbejdsstedet.

• Hvor der skal etableres Gul hygiejnezone:

- Nyt rent klorret plastfolie 2x2 m udlægges umiddelbart ved arbejdsstedet eller indgangen til dette.

- Medarbejderen skal vaske hænder ved passage af denne zone (dette kan foregå med renseservietter eller steriliseringsgel).

- Arbejdsstedet afvaskes for snavs mv., inden adskillelse påbegyndes.

- Det sikres, at forurening ikke kan tilflyde arbejdsstedet.

- Der anvendes rent fodtøj under færdsel i procesanlægget. Dette fodtøj må ikke anvendes til andre formål.

- Medarbejderen skal være iført ren beklædning.

- Værktøj skal afvaskes med Carela Fix & Des eller Rodalon inden indgang til zonen. Afvaskningen foretages i hygiejnezone.

- Hvis arbejdet eller dele deraf foregår i det fri, skal der tages behørigt hensyn til vejrliget.

- De komponenter, der anvendes under reparationsopgaven, skal afvaskes med rodalon. Hvis dette foretages andre steder end i hygiejnezone, skal komponenterne sikres således, at forurening ikke kan opstå under transporten. Dette kan foregå ved steril indpakning eller transport i lukket rengjort køretøj.